

## Бензиновые двигатели с реверс-редуктором (Inboards) Mercury



Эксклюзивная система запуска поворотом ключа зажигания компании MerCruiser (TKS) устанавливается стандартно на всех карбюраторных двигателях. Эта запатентованная система устраняет все трудности запуска холодного двигателя. Не нужно ни подсоса, ни подкачки, ни предпусковой заливки. Просто поверните ключ в замке зажигания. Модель также оборудована системой звуковой предупредительной сигнализации. Усовершенствованная калибровка топливной системы обеспечивает большее ускорение и большую мощность.

Модель	5.7L Inboard
Класс:	Карбюраторные без рулевой колонки
Мощность на гребном валу, л.с.:	260
Рабочий объём, л:	5,7
Количество цилиндров:	V8
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:	101 / 88
Степень сжатия:	9,4:1
Система питания:	2-х камерный карбюратор
Система зажигания:	Thunderbolt V с датчиком детонации
Максимальные обороты, об/мин:	4200-4600
Генератор, А/Вт:	65 / 917
Длина, мм:	1092
Ширина, мм:	740
Высота, мм:	559
Вес, кг:	400
Стандартная комплектация:	Контроль за гидроприводом, Резиновые изоляционные опоры двигателя, уменьшающие шум и вибрации от работы двигателя, Топливный фильтр, Выносной масляный фильтр, Система предупреждения со звуковым сигналом.
Дополнительная комплектация:	Закрытая система охлаждения.



**Эксклюзивная система запуска поворотом ключа зажигания компании MerCruiser (TKS) устанавливается стандартно на всех карбюраторных двигателях. Эта запатентованная система устраняет все трудности запуска холодного двигателя. Не нужно ни подсоса, ни подкачки, ни предпусковой заливки. Просто поверните ключ в замке зажигания. Модель также оборудована системой звуковой предупредительной сигнализации. Усовершенствованная калибровка топливной системы обеспечивает большее ускорение и большую мощность.**

<b>Модель</b>	<b>5.7L Tow Sports Inboard</b>
Класс:	Карбюраторные без рулевой колонки
Мощность на гребном валу, л.с.:	270
Рабочий объём, л:	5.7
Количество цилиндров:	V8
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:	101 / 88
Степень сжатия:	9,4:1
Система питания:	2-х камерный карбюратор
Система зажигания:	Thunderbolt V с датчиком детонации
Максимальные обороты, об/мин:	4400-4800
Генератор, А/Вт:	65 / 917
Длина, мм:	1092
Ширина, мм:	740
Высота, мм:	559
Вес, кг:	379



Самые последние бортовые модели с системой многоточечного впрыска топлива (MPI Inboard) теперь могут поставляться с системой управления дроссельной заслонкой и переключением передач DTS. Система DTS автоматически синхронизирует работу много моторной установки, обеспечивает защиту системы переключения передач и запуск двигателя под управлением цифровой системы SmartCraft.

Модель	350 MAG MPI
Класс:	Инжекторные без рулевой колонки
Мощность на гребном валу, л.с.:	300
Рабочий объём, л:	5,7
Количество цилиндров:	V8
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:	101 / 88
Степень сжатия:	9,4:1
Система питания:	Распределённый впрыск
Система зажигания:	Цифровая ECM 555
Максимальные обороты, об/мин:	4600-5000
Генератор, А/Вт:	65 / 917
Длина, мм:	1092
Ширина, мм:	740
Высота, мм:	559
Вес, кг:	390
Стандартная комплектация:	Контроль за гидроприводом, Резиновые изоляционные опоры двигателя, уменьшающие шум и вибрации от работы двигателя, Топливный фильтр, Система предупреждения со звуковым сигналом.
Дополнительная комплектация:	Закрытая система охлаждения.



Износостойкие и надежные по динамике и крутящему моменту двигатели данной серии с системой многоточечного впрыска (MPI) от компании MerCruiser, предназначены для буксировки тяжелых грузов на низких оборотах в течение долгих часов работы.

Модель	Tow Sports 350 MAG MPI
Класс:	Инжекторные
Мощность на гребном валу, л.с.:	300
Рабочий объём, л:	5.7
Количество цилиндров:	V8
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:	101 / 88
Степень сжатия:	9.4:1
Система зажигания:	С приводом от коленвала и с контролем детонации
Максимальные обороты, об/мин:	4600-5000
Генератор, А/Вт:	65 / 917
Длина, мм:	1092
Ширина, мм:	740
Высота, мм:	559



Износостойкие и надежные по динамике и крутящему моменту двигатели данной серии с системой многоточечного впрыска (MPI) от компании MerCruiser, предназначены для буксировки тяжелых грузов на низких оборотах в течение долгих часов работы.

Модель	Tow Sports MX 6.2 MPI
Класс:	Инжекторные
Мощность на гребном валу, л.с.:	320
Рабочий объем, л:	6.2
Количество цилиндров:	V8
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:	101 / 95
Степень сжатия:	9.0:1
Система зажигания:	С приводом от коленвала и с контролем детонации
Максимальные обороты, об/мин:	4600-5200
Генератор, А/Вт:	65 / 917
Длина, мм:	1092
Ширина, мм:	740
Высота, мм:	559



Самые последние бортовые модели с системой многоточечного впрыска топлива (MPI Inboard) теперь могут поставляться с системой управления дроссельной заслонкой и переключением передач DTS. Система DTS автоматически синхронизирует работу много моторной установки, обеспечивает защиту системы переключения передач и запуск двигателя под управлением цифровой системы SmartCraft.

Модель	MX 6.2L MPI
Класс:	Инжекторные без рулевой колонки
Мощность на гребном валу, л.с.:	320
Рабочий объём, л:	6,2
Количество цилиндров:	V8
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:	101 / 95
Степень сжатия:	9.0:1
Система питания:	Распределённый впрыск
Система зажигания:	Цифровая ECM 555
Максимальные обороты, об/мин:	4600-5000
Генератор, А/Вт:	65 / 917
Длина, мм:	1092
Ширина, мм:	740
Высота, мм:	559
Вес, кг:	390
Стандартная комплектация:	Резиновые изоляционные опоры двигателя, уменьшающие шум и вибрации от работы двигателя, Топливный фильтр, Система предупреждения со звуковым сигналом.
Дополнительная комплектация:	Закрытая система охлаждения.



Модель	Black Scorpion
Класс:	Карбюраторные без рулевой колонки
Мощность на гребном валу, л.с.:	330
Рабочий объём, л:	5.7
Количество цилиндров:	V8
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:	101 / 88
Степень сжатия:	9.4:1
Система зажигания:	С приводом от коленвала и с контролем детонации
Максимальные обороты, об/мин:	4800-5200
Генератор, А/Вт:	65 / 917
Длина, мм:	1092
Ширина, мм:	740
Высота, мм:	533
Вес, кг:	373

Прокатись с ветерком на спортивной лодке для воднолыжного спорта с бортовым двигателем модели MerCruiser Two Sports!

Благодаря легендарным двигателям Black Scorpion, можете приобрести такую силу, которая необходима, чтобы справиться с любыми задачами! Хочешь выбирай модель 330 л.с. с туннельным водозаборником и многоточечным впрыском топлива. Хочешь выбирай самую сильную по тяге и крутящему моменту модель MX 6,2 Black Scorpion с длиноходным коленчатым валом. И та, и другая модели обеспечат нужную скорость, мощность и тягу с лыжником в кильватере.



Модель	MX 6.2 Black Scorpion
Класс:	Карбюраторные без рулевой колонки
Мощность на гребном валу, л.с.:	340
Рабочий объём, л:	6.2
Количество цилиндров:	V8
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:	101 / 95
Степень сжатия:	9.0:1
Система зажигания:	С приводом от коленвала и с контролем детонации
Максимальные обороты, об/мин:	4800-5200
Генератор, А/Вт:	65 / 917
Длина, мм:	1092
Ширина, мм:	740
Высота, мм:	533
Вес, кг:	373

Прокатись с ветерком на спортивной лодке для воднолыжного спорта с бортовым двигателем модели MerCruiser Two Sports! Благодаря легендарным двигателям Black Scorpion, можете приобрести такую силу, которая необходима, чтобы справиться с любыми задачами! Хочешь выбирай модель 330 л.с. с туннельным водозаборником и многоточечным впрыском топлива. Хочешь выбирай самую сильную по тяге и крутящему моменту модель MX 6,2 Black Scorpion с длиноходным коленчатым валом. И та, и другая модели обеспечат нужную скорость, мощность и тягу с лыжником в кильватере.





Система последовательного впрыска топлива и система зажигания без распределителя на базе ЕСМ 555 с контролем детонации максимально увеличивает мощность и защищает двигатель от воздействия низкокачественного топлива. Конструкция впускного коллектора с длинными индивидуальными направляющими обеспечивает крутящий момент и мощность для установок морского назначения, к которым предъявляются очень жесткие требования.

Модель	8.1S High Output
Класс:	Инжекторные без рулевой колонки
Мощность на гребном валу, л.с.:	420
Рабочий объём, л:	8,1
Количество цилиндров:	V8
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм:	108 / 111
Степень сжатия:	9,1:1
Система питания:	Распределённый впрыск
Система зажигания:	Цифровая бесконтактная РСМ 555
Максимальные обороты, об/мин:	4400-4800
Генератор, А/Вт:	65 / 917
Длина, мм:	1194
Ширина, мм:	838
Высота, мм:	610
Вес, кг:	513
Стандартная комплектация:	Резиновые изоляционные опоры двигателя, уменьшающие шум и вибрации от работы двигателя, Топливный фильтр, Закрытая система охлаждения, Система предупреждения со звуковым сигналом.